

# Si vous le coupez, scellez-le!



**Cut-N-Seal<sup>MD</sup>**  
**Sienna / cèdre**

**Bois traité**  
**MicroPro Sienna<sup>MD</sup>**  
**exposé**

Cut-N-Seal<sup>MD</sup> est un **agent de préservation de bois** à appliquer au pinceau, à couleur assortie, pour coupes et trous réalisés dans le bois traité sous pression qui exposent du bois non traité.

- Pour utilisation **au-dessus du sol** sur planches de terrasse, garde-corps, dessus de poteau et planches de clôture.
- Protège contre la pourriture et la carie fongique des coupes de bout.
- D'une couleur cèdre agencée au bois traité MicroPro Sienna<sup>MD</sup>.
- Formule à support hydrique à base de cuivre.
- Faible en COV / faible odeur.
- Prêt à emploi, directement du pot.
- Nettoyage au savon et à l'eau.
- **Exigé aux fins de la garantie du bois traité MicroPro Sienna.**



**Sienna**  
**cèdre**

**Cut-N-Seal.com**

# Agent de préservation du bois pour coupes dans le bois traité sous pression



## Usages

Pour usages sur produits en bois traité **au-dessus du niveau du sol**. Utiliser Cut-N-Seal<sup>MD</sup> sur les endroits ayant été percés ou sciés des planches de platelage ou de clôtures, garde-corps, dessus de poteaux, etc.

Un contenant de 946 mL permet de protéger environ 330 extrémités de planches de platelage de 5/4x6, ou environ 220 de 2x6, à raison de deux (2) applications chacune.

**Cut-N-Seal n'est pas recommandé comme remplacement du traitement sous pression.**

Ne pas utiliser comme nouvel enduit sur des surfaces de bois traité sous pression.

Ne pas utiliser sur du bois traité sous pression en applications en contact avec le sol ni dans des fondations en bois traité.

## Application

- Le bois traité sous pression doit être sec et propre.
- Cut-N-Seal est prêt à utiliser; ne pas diluer.
- **Protéger contre le gel.**
- Remuer ou agiter le contenu avant et pendant l'utilisation.
- Appliquer une première couche, au pinceau, la laisser s'imprégner, puis appliquer une seconde couche.  
S'applique à des températures au-dessus de 5° C (40° F).
- Nettoyer le matériel d'application (pinceaux, etc.) au savon et à l'eau.
- Jeter le contenant vide dans les ordures ménagères.

Pour obtenir plus de renseignements,  
visitez le site [www.Cut-N-Seal.com](http://www.Cut-N-Seal.com).